

## AKTION



### **TRIPET TST 250- 4R / Fanuc 18iTB**

- 4R-Revolver mit 4 Spindelhaltern für die Aufnahme von Schleifspindeln 2 x Ø 150 mm und 2 x Ø 170 mm
- Drehsystem des 4R-Revolvers mittels Indexiervorrichtung alle 90°
- Z-Achse mit Linearführung , Positionserfassung durch Längenmesssystem, Auflösung von 0,1 µm
- X-Achse mit Linearführung , Positionserfassung durch Längenmesssystem, Auflösung von 0,1 µm
- Werkstückspindelstock Camlock 6", DIN 55029, ISO 702/II
- B- Achse manuell schwenkbar -15 bis +20°
- Abrichteinheit statisch, mit Abrichtspindel Fischer AES-72X230
- Lünette mit verstellbarem Stützschuh und Mikrometerschraube. Durchlass Ø 11 - 210 mm
- Vollverschalung mit Schiebetüre und Sicherheitsglas. Freier Zugang zum Arbeitsbereich
- Schleifspindel-Kühlanlage, Behälterinhalt 200 l
- Öl-Luft-Schmieraggregat für die Schleifspindel
- Umlaufschmieranlage für die Rollenumlaufseinheit und Kugelumlaufspindeln
- Rückförderpumpe für die Rückführung des Kühlmittels
- Frequenzumrichter für Schleifspindeln bis zu einer Leistungsaufnahme von 50 kVA
- Bedienpult mit Schwenkarm
- Elektronik/Elektroschrank