



KEL-VARIA UR 1-2-3 175/1000

- CNC Steuerung GRINDplusIT
- Schleifscheibenausrüstung rechts 400 x 63 mm
- Schleifscheibenausrüstung links 500 x 80 mm
- Ausrüstung für Kühlschmiermitteldruck 3 bar
- Feinverstellung Obertisch
- CNC- gesteuerte B-Achse
- Halbautomatische Auswuchteinrichtung KEL-BALANCE für Universal und Produktions-Schleifköpfe
- Ergänzung zur halbautomatischen Auswuchteinrichtung KEL-BALANCE
- Betriebseinheit für eine Schnellfrequenz- Innenschleifspindel MFV / MFZ
- Werkstückspindelstock standard
- Werkstückspindelstock Unterteil mit Grobverstellung
- Reitstock Standard kombiniert mit Handrückzug und pneumatisch betätigtem Pinolenrückzug
- Reitstockunterteil mit Mikroverstellung
- Pneumatische Entlastung für den Reitstock
- Aktive Längspositionierung KEL-POS, Marposs T25G, montiert am Schleifkopf
- Werkzeugvermessungssystem KEL-SET
- Grundmodul für KEL-TOUCH Anschnittsensor und KEL-BALANCE Auswuchteinrichtung
- KEL-TOUCH Anschnittsensor
- Vorbereitung für Messsteuerungen Movomatic ES124 oder Marposs P5
- Wartungseinheit für pneumatische Zusatzfunktionen

L. KELLENBERGER & Co. AG

Heiligkreuzstrasse 28
9009 St.Gallen / Schweiz
Telefon +41 (0)71 242 91 11
Telefax +41 (0)71 242 92 22

www.kellenberger.com
info@kellenberger.net