



KEL-VERA UR 1-2-3 175/400

- Schleifscheibenausrüstung links 500 x 80 mm
- Schleifscheibenausrüstung rechts 500 x 80 mm
- Halbautomatische Auswuchteinrichtung KEL-BALANCE für Universal Schleifköpfe
- Ergänzung zur halbautomatischen Auswuchteinrichtung KEL-BALANCE für Universal Schleifköpfe
- Betriebseinheit für eine Schnellfrequenz- Innenschleifspindel MFM
- Schnellfrequenz- Innenschleifspindel MFM 1224/42
- Innenschleifdorn HJND 21-1645
- Werkstückspindelstock Standard mit C-Achse
- Werkstückspindelstock Unterteil mit Fein- und Grobverstellung
- Mitnahmeflansch spielfrei
- Reitstock kombiniert mit Handrückzug und hydraulisch betätigtem Pinolenrückzug
- Reitstock Unterteil mit Mikroverstellung
- Planspiral-Dreibackenfutter, Grösse 160 mm
- Vorbereitung Arobotech Lünette
- Vorbereitung für CBN Diamantabrictrolle
- Vorbereitung für Hochfrequenz-Abriechtgerät auf dem Obertisch, für rotierende Abriechtwerkzeuge, Aussenschleifscheiben
- Aktive Längspositionierung KEL-POS, Marposs T25G, montiert am Schleifkopf, Einschwenkwinkel 52°
- Werkzeugvermessungssystem KEL-SET
- Grundmodul für KEL-TOUCH Anschnittsensor und KEL-BALANCE Auswuchteinrichtung
- KEL-TOUCH, Anschnitt-Sensor für Universal Schleifkopfvarianten R / RS / UR / URS
- KEL-TOUCH am Werkstückspindelstock
- Vorbereitung für Messsteuerungen Movomatic ES124 oder Marposs P5
- Vorbereitung für den Anschluss einer zentralen Kühlschmiermittelanlage, 10 bar
- Vollverschalung Emulsion
- Schleifnebel-Absauganlage Emulsion
- Elektrischer Schiebetürantrieb
- Wartungseinheit für pneumatische Zusatzfunktionen

L. KELLENBERGER & Co. AG

Heiligkreuzstrasse 28
9009 St.Gallen / Schweiz
Telefon +41 (0)71 242 91 11
Telefax +41 (0)71 242 92 22
www.kellenberger.com
info@kellenberger.net